

**Lote 1 - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780780	UN	<b>AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA:</b> AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRA EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES. NÍVEL DE DESEMPENHO "A1" E CLASSE "2" PARA ISO 11611:2015. APRESENTAÇÃO DE CA, FICHA TÉCNICA E LAUDOS DO ISO NA PROPOSTA.	4,00	30,33	121,33
					Total: 121,33

**Lote 2 - AVENTAL DE SEGURANÇA PLASTIFICADO COM PVC**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780779	UN	<b>AVENTAL DE SEGURANÇA PLASTIFICADO COM PVC :</b> AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC, MODELO FRONTAL, ILHOS AFIXADOS, TIRANTES NA CINTURA E NOS OMBROS PARA AJUSTES. : I) O EPEI APRESENTA RESULTADO DE DESEMPENHO "NÍVEL 3" NO ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO TRAPEZOIDAL, QUANDO ENSAIADO DE ACORDO COM DETERMINADO NO ITEM 2.10 DO ANEXO I DA PORTARIA SIT 452/2014. O NÍVEL DE DESEMPENHO VARIA DE 1 A 6, SENDO 6 O MELHOR RESULTADO. APRESENTAÇÃO DE CA E FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA.	90,00	13,63	1.227,00
					Total: 1.227,00

**Lote 3 - CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTA IMPERMEÁVEL**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780782	P	<b>CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTA IMPERMEÁVEL:</b> CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) INJETADO NA COR BRANCA OU PRETA, CANO MÉDIO, SOLADO ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA OU PRETA. CALÇADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO-DETERGENTE (SRA). ISO 20347:2012. APRESENTAÇÃO DE CA, FICHA TÉCNICA E LAUDOS DO ISO NA PROPOSTA.	88,00	37,33	3.285,33
					Total: 3.285,33

**Lote 4 - CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780783	P	<b>CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA:</b> CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MODELO BLATT, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, SOLADO DE POLIURETANO BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL E BLAQUEADO, SEM BICO DE AÇO, PARA USO ELETRICISTA. CALÇADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA) ABNT NBR 12573:1992, ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015 APRESENTAR CA, FICHA TÉCNICAS NA PROPOSTA.	86,00	58,33	5.016,66
					Total: 5.016,66

**Lote 5 - CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE B**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
1588	UN	<b>CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE B:</b> CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, CLASSE B, TIPO II, COM SUSPENSÃO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR E REGULAGEM POR DENTES. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. ABNT NBR 8221:2003 APRESENTAR CA, FICHA TÉCNICA PROPOSTA.	12,00	14,50	174,00
					Total: 174,00

**Lote 6 - CAPUZ DE SEGURANÇA EM TECIDO DE HELANCA**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780781	UN	<b>CAPUZ DE SEGURANÇA EM TECIDO DE HELANCA :</b> CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO HELANCA, MODELO ÁRABE COM ABA DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE VELCRO PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. APRESENTAÇÃO DE CA, FICHA TÉCNICA E LAUDOS NA PROPOSTA.	88,00	14,33	1.261,33
					Total: 1.261,33

**Lote 7 - CHAPÉU, CONFECCIONADO EM PALHA**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780784	UN	<b>CHAPÉU, CONFECCIONADO EM PALHA:</b> CHAPÉU CONFECCIONADO EM PALHA, COM ABA DE APROXIMADAMENTE 15 CM. INDICADO PARA COLHEITAS, TRABALHOS AO AR LIVRE E ÁREAS ABERTAS.	4,00	27,73	110,93
					Total: 110,93

**Lote 8 - CINTO DE SEGURANÇA, TIPO PARAQUEDISTA**



Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780785	UN	<b>CINTO DE SEGURANÇA, TIPO PARAQUEDISTA:</b> CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL DE 5 PTS ANCORAGEM. CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; 02 MEIA-ARGOLAS PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA; 01 MEIA- ARGOLA COM PONTO DE CONEXÃO DORSAL; 01 MEIA-ARGOLA NA ALTURA DO ABDÔMEN; 01 MEIA-ARGOLA NA ALTURA DO VENTRE, FIXA A UM MOSQUETÃO OVAL, FIXADO AO CINTO; 05 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBRO; 02 ALÇAS PARA PORTA FERRAMENTAS; AJUSTE PEITORAL; ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR E DAS PERNAS. UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA DO PISO, NAS QUAIS HAJA RISCO DE QUEDA DO TRABALHADOR EM TRABALHO ESTACIONÁRIO (POSICIONAMENTO). (NBR 15835:2010, NBR 15836:2010)	3,00	557,67	1.673,00
<b>Total: 1.673,00</b>					

**Lote 9 - CREME DE PROTEÇÃO PARA PELE**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780879	UN	<b>CREME DE PROTEÇÃO PARA PELE:</b> CREME DE PROTEÇÃO PARA PELE, GRUPO III- ESPECIAL. COMPOSTO POR : ÁGUA, ÁLCOOL, CETEARÍLICO, COPOLÍMERO EICOSENO/VP, ESTEARATO DE GLICERINA, PRAFINA LÍQUIDA, CARBOMER, GLICERINA, PROPILENOGLICOL, PEG-75 LANOLINA, PERFUME, TRIETANOLAMINA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, ACETAMIDA MEA, METILISOTIAZOLINONA, PROPILPARABENO, D-LIMONENO, LINALOL, CITRONELOL, HIDROXICITRONELOL, CELULOSE GOMA. PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS (TOLUENO, XILENO, BENZINA, QUEROSENE, AGUARRÁS, THINNER, METILETILCETONA, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, ACETONA, PERCLOROETILENO, CLORETO DE METILENO, TINTAS, ADESIVOS). CREME PROTETOR CLASSIFICADO COMO GRUPO 3 - CREME ESPECIAL. APRESENTAR CA, FICHA TÉCNICA E LAUDOS NA PROPOSTA.	76,00	20,00	1.520,00
<b>Total: 1.520,00</b>					

**Lote 10 - LUVA DE SEGURANÇA, EM NITRILA**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780903	P	<b>LUVA DE SEGURANÇA, EM NITRILA:</b> LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS (F), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J) E BASES INORGÂNICAS (K)). O EPI OBTEVE RESULTADO DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 3101 PARA BS EN 388:2003, COM VALORES VARIANDO DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO E 0 (ZERO) A 5 (CINCO) PARA CORTE, SENDO 0 (ZERO) O PIOR RESULTADO, EM QUE: 3- RESISTÊNCIA À ABRASÃO; 1- RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA; 0- RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; 1- RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. II) DESEMPENHOS APRESENTADOS PARA A EN 374, COM VALORES VARIANDO DE 1 A 6, SENDO 6 O MELHOR RESULTADO: A) RESISTÊNCIA À PERMEACÃO: 4- METANOL; 6- TOLUENO; 6- n-HEPTANO; 6- HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40%. B) BAIXA RESISTÊNCIA: 1- ACETONITRILINA. NORMA BS 388:2003.	268,00	13,27	3.555,48
<b>Total: 3.555,48</b>					

**Lote 11 - LUVA DE SEGURANÇA, EM RESINA DE POLIETILENO**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780904	P	<b>LUVA DE SEGURANÇA, EM RESINA DE POLIETILENO:</b> LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIETILENO, ISENTO DE COMPONENTES METÁLICOS, GOLFRADA, SEM ELÁSTICO. LUVA POLIETILENO GOLFRADA 26CM 24 MICRA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS, TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS, TIPO 8: ÉTERES. NORMA: MTB11:1977. APRESENTAR CA E FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA.	840,00	26,67	22.400,03
<b>Total: 22.400,03</b>					

**Lote 12 - LUVA DE SEGURANÇA, EM VAQUETA**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780902	P	<b>LUVA DE SEGURANÇA, EM VAQUETA:</b> LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA, REFORÇO INTERNO NA PALMA, TIRA E REFORÇO EMBUTIDA ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, ELÁSTICO PARA AJUSTE NO DORSO. NÍVEIS DE DESEMPENHO 3344 PARA BS EN 388:2003, COM VALORES VARIANDO DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) PARA CORTE, SENDO 0(ZERO) O PIOR RESULTADO, EM QUE: 3- RESISTÊNCIA À ABRASÃO; 3- RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA; 4- RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; 4- RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO	2,00	20,33	40,67
<b>Total: 40,67</b>					

**Lote 13 - LUVA DE SEGURANÇA, FIBRAS NATURAIS E FIBRAS SINTÉTICAS**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
------	-----	---------------	------------	---------------	------------



780900	P	<b>LUVA DE SEGURANÇA, FIBRAS NATURAIS E FIBRAS SINTÉTICAS:</b> LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E FIBRAS SINTÉTICAS NA COR PRETA, PIGMENTOS EM PVC 46 CM (POLICLORETO DE VINILA) NA FACE PALMAR, PUNHO COM INSERÇÃO DE FIBRAS ELÁSTICAS, ACABAMENTO EM FIBRAS SINTÉTICAS. O EPI OBTVEU RESULTADO DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 0121X PARA BS EN 388, COM VALORES VARIANDO DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO E 1 (UM) A 5 (CINCO) PARA CORTE, SENDO 1 (UM) PIOR RESULTADO, EM QUE: 0 RESISTÊNCIA À ABRASÃO; 1 - RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA; 2 - RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; 1 - RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO; X - RESISTÊNCIA AO CORTE TDM (ENSAIO ADICIONAL PREVISTO NA NORMA EN ISO 13997, COM VALORES VARIANDO DE A a F, SENDO O F MELHOR RESULTADO). II) O NÍVEL "0" (ZERO) INDICA QUE O EQUIPAMENTO FOI TESTADO, MAS NÃO FOI APROVADO PARA O REQUISITO TESTADO. NORMA: BS EN 420:2003+A1:2009. APRESENTAR CA E FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA.	600,00	13,57	8.140,02
Total: 8.140,02					

**Lote 14 - LUVA DE SEGURANÇA, ISOLANTE DE BORRACHA**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780892	P	<b>LUVA DE SEGURANÇA, ISOLANTE DE BORRACHA:</b> LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, COR PRETA, 17 KV, TIPO II, CLASSE 2. ESTE EQUIPAMENTO DEERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. ABNT NBR 10622:1989 APRESENTAR CA, FICHA TÉCNICA E LAUDOS NA PROPOSTA.	2,00	302,67	605,33
Total: 605,33					

**Lote 15 - LUVA DE SEGURANÇA, SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780901	P	<b>LUVA DE SEGURANÇA, SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO:</b> LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO, REVESTIMENTO EXTERNO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE TIPO AREIA, NA REGIÃO PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO. PROTEÇÃO DAS MÃES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORRIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA UMIDADE DE OPERAÇÕES COM O USO DE PAGA E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS E TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO, E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS.NÍVEIS DE DESEMPENHO 4120 PARA BS EN 388:2003, COM VALORES VARIANDO DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO DE 0 (ZERO) A 5 (CINCO) PARA CORTE, SENDO 0 (ZERO) O PIOR RESULTADO, EM QUE: 4 - RESISTÊNCIA À ABRASÃO: 1 - RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA; 2 - RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO: 0 - RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. NORMA: BS EN 388:2003	40,00	21,67	866,67
Total: 866,67					

**Lote 16 - LUVA DE SEGURANÇA, TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780991	P	<b>LUVA DE SEGURANÇA, TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO:</b> LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO; REVESTIDA EM LÁTEX NATURAL, BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, ACABAMENTO RUGOSO, PUNHO TRICOTADO COM ELASTANO. TAMANHOS: 8(M) 9(G) 10(EG) EXCELENTE PROTEÇÃO ABRASIVA - BORRACHA VULCANIZADA NA PALMA E PONTA DOS DEDOS. PROTEÇÃO A OBJETOS ABRASIVOS E PERFURO CORTANTES COMO CONCRETO, MADEIRA E OUTROS.ÓTIMA ADERÊNCIA - NA MANIPULAÇÃO DE OBJETOS SECOS E/OU MOLHADOS.MÃOS AREJADAS - DORSO VENTILADO PERMITE ÓTIMA VENTILAÇÃO DEIXANDO A MÃO AREJADA.DURABILIDADE - COM O REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR.FORMATO ANATÔMICO - REDUÇÃO DA FADIGA MUSCULAR.PUNHO TRICOTADO - EVITA A ENTRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS TAMANHOS DIFERENCIADOS POR CORES - DIFERENCIAÇÃO NAS CORES DO PUNHO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS TAMANHOS REDUÇÃO DE CUSTO - LUVAS LAVÁVEIS E REUTILIZÁVEIS. AUMENTA CONSIDERAVELMENTE O CICLO DE VIDA DA LUVA E REDUZ OS CUSTOS DA EMPRESA.EXCELENTE OPÇÃO PARA SUBSTITUIR LUVAS DE RASPA E VAQUETA EM OPERAÇÕES QUE NÃO ENVOLVAM SOLDAS.APRESENTAR CA, FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA.	6,00	14,67	88,00
Total: 88,00					

**Lote 17 - LUVAS DE SEGURANÇA, EM FIBRAS NATURAIS TIPO "INTERLOK"**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
------	-----	---------------	------------	---------------	------------



780992	P	<b>LUVAS DE SEGURANÇA, EM FIBRAS NATURAIS TIPO "INTERLOK":</b> LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS TIPO "INTERLOK", REVESTIMENTO DA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO DOS DEDOS EM LÁTEX CORRUGADO, PUNHO DE MALHA COSTURADO. TAMANHOS: 9 (G) 10 (EG) 11 (EEG) EXCELENTE ADERÊNCIA - REVESTIMENTO DE LÁTEX RUGOSO NA PALMA E PONTA DOS DEDOS, OFERECE EXCELENTE ADERÊNCIA NA MANIPULAÇÃO DE OBJETOS SECOS E/OU MOLHADOS. PROTEÇÃO PARCIAL DO DORSO - PERMITINDO UMA ÓTIMA VENTILAÇÃO DA MÃO. DURABILIDADE - EVOLUÇÃO DAS LUVAS DE MALHA PIGMENTADAS. FORMATO ANATÔMICO - REDUÇÃO DA FADIGA MUSCULAR. PUNHO DE MALHA - AJUSTE AO BRAÇO DO USUÁRIO E EVITA QUE RESÍDUOS SÓLIDOS ENTREM NA LUVA. REDUÇÃO DE CUSTOS - LUVAS LAVÁVEIS E REUTILIZÁVEIS. AUMENTA CONSIDERAVELMENTE O CICLO DE VIDA DA LUVA E REDUZ OS CUSTOS DA EMPRESA. ÓTIMA OPÇÃO PARA SUBSTITUIR LUVAS DE RASPA E VAQUETA EM OPERAÇÕES QUE NÃO ENVOLVAM SOLDAS. NORMA: BS EN 388:2003+A1:2009. APRESENTAR CA E FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA	200,00	14,00	2.800,00
Total: 2.800,00					

**Lote 18 - MACACÃO DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
781222	UN	<b>MACACÃO DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO:</b> MACACÃO DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO DE PCV, CAPUZ COM AJUSTE AO ROSTO ATRAVÉS DE CORDÃO DE PRESSÃO, FECHAMENTO FRONTAL DUPLO SENDO INTERNO COM ZÍPER E EXTERNO COM CARCELA COM BOTÕES DE PRESSÃO, BOLSÃO INTERNO NA ALTURA DO ABDÔMEN ATÉ ALTURA DO PEITO, MANGAS LONGAS, ACOPLADO COM LUVAS DE PVC (FABRICANTE DA LUVA: LUVAS YELING LTDA, CA Nº27.387) E BOTAS DE PVC (FABRICANTE DA BOTA: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S/S, CA Nº38.200). MACACÃO DO CA: NA ETIQUETA. REFERÊNCIAS: T450. TAMANHOS DIVERSOS. COR: MACACÃO AMARELO, LUVAS VERDES E BOTAS PRETAS. PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.	20,00	213,67	4.273,33
Total: 4.273,33					

**Lote 19 - ÓCULOS DE SEGURANÇA FUMÊ**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780981	UN	<b>ÓCULOS DE SEGURANÇA FUMÊ:</b> ÓCULOS DE SEGURANÇA FUMÊ CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE. HASTE DE MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESPÁTULA MALEÁVEL. ACOMPANHA CORDÃO E ANTIRRISCO A TRANSMITÂNCIA LUMINOSA DO VISOR VERDE INDICA QUE ELA SERIA DE TONALIDADE 2.5. PORÉM ELE NÃO ATENDE AO REQUISITO DE TRANSMITÂNCIA NO INFRAVERMELHO PARA ESSE NÚMERO DE TONALIDADE. PORTANTO, SEGUNDO A NORMA, É UM VISOR PARA PROPÓSITOS ESPECIAIS E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO INFRAVERMELHA, DEVENDO POSSUIR A MARCAÇÃO INDELÉVEL "S" PARA INDICAR ESSE SITUAÇÃO. OS ÓCULOS POSSUEM ESSA MARCAÇÃO. NORMA: ANSI.Z.87.1/2003 APRESENTAR CA E FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA.	72,00	12,50	900,00
Total: 900,00					

**Lote 20 - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
777126	UN	<b>ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR:</b> ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, LENTE CURVA, LEVE E RESISTENTE. HASTE DE MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESPÁTULA MALEÁVEL. ACOMPANHA CORDÃO, ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE. NORMA: ANSI.Z.87.1/2003 APRESENTAR CA E FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA.	74,00	12,00	888,00
Total: 888,00					

**Lote 21 - PERNEIRA DE SEGURANÇA**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780982	P	<b>PERNEIRA DE SEGURANÇA:</b> PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE MATERIAL SINTÉTICO, FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA; TRÊS HASTES DE POLIPROPILENO NA PARTE FRONTAL, COSTURAS DE VIÉS NAS BORDAS PARA ARREMATE, FECHAMENTO TRASEIRO ATRAVÉS DE VELCRO. PERNEIRA 3 TALAS VELCRO PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. NÍVEL DE DESEMPENHO CLASSE "2" PARA ISO 11611:2007. NORMA: ISO 11611:2007. APRESENTAR CA FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA.	4,00	35,00	140,00
Total: 140,00					

**Lote 22 - PROTETOR AUDITIVO, LARANJA COM CORDÃO AZUL**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
------	-----	---------------	------------	---------------	------------



Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780983	UN	<b>PROTETOR AUDITIVO, LARANJA COM CORDÃO AZUL:</b> PROTETOR AUDITIVO LARANJA COM CORDÃO AZUL, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXO COM TRÊS FLANGES, ONDE A PRIMEIRA, A SEGUNDA E A TERCEIRA, SÃO FLANGES MACIÇAS E CÔNICAS, TODAS AS DIMENSÕES VARIÁVEIS, EM CUJO EIXO CONTÉM UM ORIFÍCIO ATÉ O SEU INTERIOR. PROTETOR TAMANHO ÚNICO, MOLDÁVEL A DIFERENTES CANAIS AUDITIVOS COM OU SEM SENSOR ROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II. NORMA: ASNI S12.6-2008 MÉTODO B . APRESENTAR CA E FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA	4,00	3,67	14,67
					Total: 14,67

**Lote 23 - PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA 21 DCBS**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780986	UN	<b>PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA 21 DCBS:</b> PROTETOR AUDITIVO, DO IPO CONCHA 21 DCBS, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO E METAL QUE MANTÉM AS CONCHAS FIRMEMENTE SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUE SE SUSTENTA AS CONCHAS. PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO. NORMA: ANSI S12.6-2008 MÉTODO B 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR CA E FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA.	20,00	33,30	666,00
					Total: 666,00

**Lote 24 - PROTETOR SOLAR SUNLAU FPS 60**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780985	UN	<b>PROTETOR SOLAR SUNLAU FPS 60:</b> PROTETOR SOLAR SUNLAR FPS 60 UVA/UVB COM VITAMINA E PROTEGE A PELE CONTRA A AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS ULTRAVIOLETA DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDOS POR RAIOS SOLARES E POR RADIAÇÕES PROVENIENTES DE TRABALHOS COM SOLDAS ELÉTRICAS E OUTRAS FONTES EMISSORAS. RECOMENDADO PARA QUALQUER TIPO DE TRABALHO AO AR LIVRE E EM SERVIÇOS COM SOLDA ELÉTRICA. PROTEGE A PELE 60 VEZES MAIS DO QUE SE O CREME NÃO TIVESSE SIDO APLICADO POSSUI VITAMINA E E POSSUI ATÉ 4 HORAS DE RESISTÊNCIA À ÁGUA, ALÉM DESTE BENEFÍCIO A VITAMINA E ATUA COMO ANTIENVELHECIMENTO, CALMANTE DA PELE E ANTIOXIDANTE TOTALMENTE SEGURO E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO POSSUI ATIVO MARINHO, QUE PRESERVA O COLÁGENO NATURAL DA PELE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E LAUDO DA ANVISA NA PROPOSTA.	131,00	30,97	4.056,64
					Total: 4.056,64

**Lote 25 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, PARA PARTÍCULAS-PFF-1S**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780990	UN	<b>RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, PARA PARTÍCULAS-PFF-1S:</b> RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS-PFF-1S. A MÁSCARA TEM O P FORMATO DE CONCHA DOBRÁVEL E POSSUI SOLDA ULTRASSÔNICA EM TODO SEU PERÍMETRO. A MÁSCARA ESTÁ DISPONÍVEL, EM SUA FACE ESTERNA, NA COR AZUL ROYAL E EM TAMANHO ÚNICO. OS TIRANTES ELÁSTICOS SÃO FIXADOS NAS LATERAIS DA MÁSCARA POR MEIO DE DUAS ABERTURAS (FISSURAS), UMA DE CADA LADO, PARA PASSAGEM DO ELÁSTICO, PERFAZENDO DOIS TIRANTES (INFERIOR E SUPERIOR). NA EXTREMIDADE DO TIRANTE HÁ DISPOSITIVO PARA AJUSTE DO RESPIRADOR AO ROSTO DO USUÁRIO. A PARTE SUPERIOR DA PEÇA APRESENTA UMA PRESILHA NASAL MOLDÁVEL EMBUTIDA ENTRE AS CAMADAS DA MÁSCARA, UTILIZADA PARA AJUSTE SEPTO NASAL DI USUÁRIO. FORNECIDA COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO (CV), QUE É FIXADA NA MÁSCARA POR ULTRASSOM. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. NORMA: ABNT NBR 13698:2011. APRESENTAR CA E FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA.	86,00	2,90	249,40
					Total: 249,40

**Lote 26 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, PARA PARTÍCULAS-PFF-2S**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
------	-----	---------------	------------	---------------	------------



780989	UN	<b>RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, PARA PARTÍCULAS-PFF-2S:</b> RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS-PFF-2S. A MÁSCARA TEM O FORMATO DE CONCHA DOBRÁVEL E POSSUI SOLDA ULTRASSÔNICA EM TODO SEU PERÍMETRO. A MÁSCARA ESTÁ DISPONÍVEL, EM SUA FACE EXTERNA NA COR AZUL ROYAL OU LISTRADA (AZUL/BRANCO) E EM TAMANHO ÚNICO. OS TIRANTES ELÁSTICOS SÃO FIXADOS NAS LATERAIS DA MÁSCARA POR MEIO DE DUAS ABERTURAS (FISSURAS), UMA DE CADA LADO, PARA PASSAGEM DO ELÁSTICO, PERFAZENDO DOIS TIRANTES (INFERIOR E SUPERIOR). NA EXTREMIDADE DO TIRANTE HÁ UM DISPOSITIVO PARA AJUSTE DO RESPIRADOR AO ROSTO DO USUÁRIO. A PARTE SUPERIOR DA PEÇA APRESENTA PRESILHA NASAL MOLDÁVEL E EMBUTIDA ENTRE AS CAMADAS DA MÁSCARA, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL DO USUÁRIO. FORNECIDA COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO (CV), QUE É FIXADA NA MÁSCARA POR ULTRASSOM. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. NORMA: ABNT NBR13698:2011. APRESENTAR CA E FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA.	300,00	4,17	1.250,01
Total: 1.250,01					

**Lote 27 - TOUCA DESCARTÁVEL.**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
781224	PC	<b>TOUCA DESCARTÁVEL:</b> TOUCA DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL FABRICADA 100% EM POLIPROPILENO POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO, TAMANHO ÚNICO. CONTÉM :100 UND. TOUCA COM ELÁSTICO; COMPOSIÇÃO: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL, SANFONADA. COR: BRANCA. PRODUTO COM VALIDADE. APRESENTAR ANVISA NA PROPOSTA.	26,00	25,67	667,33
Total: 667,33					

**Lote 28 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA, CORPO INTEIRO**

Item	Un.	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
780786	UN	<b>VESTIMENTA DE SEGURANÇA, CORPO INTEIRO:</b> VESTIMENTA DE SEGURANÇA DE CORPO INTEIRO COMPOSTA DE BLUSÃO, CALÇA E CAPUZ, TODOS CONFECCIONADOS EM TECIDO 58% ALGODÃO E 42% POLIÉSTER, COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE. O BLUSÃO DE MAGAS LONGAS POSSUI MÍNIMA ABERTURA NA ALTURA DO PEITO E FECHAMENTO FRONTAL POR VELCRO. CAPUZ TIPO ÁRABE AJUSTADO POR CORDÃO INTERNO NA BARRA DO BLUSÃO. CALÇA COMPRIDA COM CORDÃO PARA AJUSTES NA CINTURA E PROTEÇÃO DE TECIDO IMPERMEÁVEL NAS PERNAS. NA COR: MARROM. PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS). 40 LAVAGENS APRESENTAR CA E FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA.	4,00	90,23	360,91
Total: 360,91					